

• درام کاتر هیدرولیک سری TDC (ساخت کره جنوبی با هیدروموتور ساخت ایتالیا)

درام کاترهای سری TDC جهت کارهای عمرانی، ساختمانی، حفاری کانال، تونل، بازسازی و راهسازی و همچنین تسطیح دیواره‌های سنگی و بتنی، طراحی و ساخته شده‌اند. این دستگاه، قابل نصب بر روی بیل مکانیکی، مینی‌لودر و بیل بک‌هو در وزن‌های ۳ تا ۴۰ تن می‌باشند.



• مروری بر توانایی‌های این محصول

- ◀ نیروی برش بالا
- ◀ در ۵ مدل مناسب جهت نصب بر روی حامل‌های ۳ تا ۴۰ تن
- ◀ بدون نیاز به مدار تخلیه روغن
- ◀ نگهداری آسان
- ◀ لرزش کم
- ◀ صدای کم برای استفاده در محیط‌های شهری



کارهای تونل‌زنی

حفاری کف سد

تخریب سطوح سنی

تخریب صخره‌های مرجانی

حفاری سطوح شیبدار

حفاری دکل‌های برق

بهسازی زمین‌های نرم

پاکسازی ریشه‌ها

• مشخصات

شرح	TDC 435	TDC 335	TDC 235	TDC 135	TDC 35
وزن کاری	2,620	1,860	1,340	845	372
قدرت ورودی	120	60	52	30	25
قدرت نهایی	140	70	62	40	34
حداکثر فشاردبلی	350	350	350	350	350
روغن مورد نیاز	260-400	140-210	80-140	60-90	30-50
سرعت برش	40-70	50-90	65-113	90-130	120-200
نیروی برش	36,000	24,000	10,900	5,800	3,200
قطر برش	730	620	590	460	360
تعداد ناخن‌ها	2x32	2x30	2x36	2x32	2x30
وزن دستگاه حامل	30-45	18-30	15-22	8-15	3-8

آدرس: تهران، خیابان آفریقا، خیابان ناهید غربی، پلاک ۵۶، طبقه چهارم، واحد ۳۱  
 تلفن: ۰۲۶۲۱۹۹۰۳-۵  
 فکس: ۰۲۶۲۱۹۹۰۲  
 همراه: ۰۹۱۲-۷۱۵۳۴۴۵

آدرس: بلوار نلسون ماندلا - خیابان ناهید غربی - پلاک ۵۶ - واحد ۳۱  
 ۰۲۱ ۲۶۲۱۹۹۰۳ ۰۵