



• کوئیک کوپلر های هیدرولیک T&H سری L

کوئیک کوپلر های سری L قابلیت تعویض آسان و سریع انواع ملحقات از قبیل چکش های هیدرولیک، درام کاترها، باکت و غیره را به اپراتور دستگاه می دهد.

• مروری بر توانایی های این محصول

- ◀ با یک عملیات بسیار ساده ملحقات در چند ثانیه تعویض می گردد.
- ◀ نیازی به اصلاح باکت وجود ندارد.
- ◀ در مواقعی که حتی شیلنگ روغن آسیب دیده باشد یک سوپاپ ایمنی اتوماتیک برای بازکردن و بستن جک تعبیه شده است.
- ◀ یک پین خارجی برای اطمینان بیشتر از قفل بودن آن تعبیه شده است.

• مشخصات

L-400H	L-300H	L-200P	L-100P	L-50P	شرح
650	450	250	180	70	وزن کاری kg
-	480	430	310	230	اندازه دهانه Min mm
-	530	540	450	320	براکت Max mm
-	1,012	940	717	529	طول mm
-	546	504	395	280	ارتفاع mm
		30~240			فشار کاری bar
		22			دبی روغن L/min
32~45	25~35	18~25	7~15	3~6	وزن بیل مناسب tons

آدرس: تهران، خیابان آفریقا، خیابان
ناهد غربی، پلاک ۵۶، طبقه چهارم،
واحد ۳۱

تلفن: ۰۲۶۲۱۹۹۰۳-۵

فکس: ۰۲۶۲۱۹۹۰۲

همراه: ۰۹۱۲-۷۱۵۳۴۴۵